



Tutti i prodotti **ORA srl** sono coperti da "**Brevetto Ornamentale**".

Struttura portante costituita da N°2 tubolari in acciaio zincato a caldo sezione tonda diametro mm 100 x 2 con alle estremità piastra e contropiastra con tirafondi da annegare nel cemento armato di fondazione. Viene fornita completa di tetto di copertura in lamiera d'acciaio zincato spessore 10/10.

A richiesta parete di fondo e pareti laterali di tamponamento.

Le pareti vengono fornite in cristallo antisfondamento spessore mm 4+4.

A richiesta doppia parete per affissioni pubblicitarie, impianto fotovoltaico composto da N° 5 pannelli fotovoltaici in silicio amorfo.

- Potenza di picco massimo per pannello : 55 watt

- Dimensioni indicative del pannello :
mm 1304 x 340 x 39.5

Peso indicativo del pannello: kg 5,5

N°2 Lampade a basso consumo.

N°1 Led lampeggiante.

N°2 Batterie al gel per accumulo energia.

Predisposizione per panca(dim. 1700 x 400) e per cestino rifiuti.

Tutte le parti in ferro sono zincate a caldo secondo le norme UNI.

Verniciatura tinta RAL a scelta.

Altezza

2500 mm

Larghezza

2000 mm

Lunghezza

3000 mm

