



I dati sono puramente indicativi. La direzione si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

Tutti i prodotti **ORA srl** sono coperti da "**Brevetto Ornamentale**".

Struttura in ferro zincato composta da un palo diametro mm 90, tappo superiore per batterie e piastra per fissaggio a terra.

Il pannello fotovoltaico viene sorretto da due tubolari calandrati saldati al tubo e alla lamiera spessore mm 3 che sorregge il pannello.

Il lampione fotovoltaico é costituito da:

- N°1 modulo fotovoltaico da 10 Wp in silicio cristallino.
- N°1 telaio di supporto per moduli in alluminio.
- N°1 regolatore di carica con tecnologia PWM e protezione LVD
- N°1 pacco batterie 12V 12Ah al Piombo sigillate senza manutenzione.
- N°2 faretti stagni con convertitore DC-DC per lampade a led, commutabile 2 - 4 - 6 - 8 W orientabile.
- N°2 gruppi ottici a led ad elevatissimo rendimento, max 100 Lm/W 6500°K alloggiamento per batterie e regolatore interno al palo.

Verniciatura in tinta RAL a scelta.

Altezza

1000 mm

Larghezza pannello

273 mm

Lunghezza pannello

424 mm

