



Tutti i prodotti **ORA srl** sono coperti da "**Brevetto Ornamentale**".

I dati sono puramente indicativi. La direzione si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

Struttura in ferro zincato con base composta da un palo quadrato inclinato e una piastra inferiore per il fissaggio a terra.

Il corpo lampada è costituito da un tobolare rettangolare fissato all'estremità del palo, su cui viene poi fissato il telaio per il pannello tramite 4 supporti cilindrici. Il pannello fotovoltaico viene sorretto da un cappello rettangolare realizzato tramite tecnologia al plasma. Il lampione fotovoltaico è costituito da:

N°1 modulo fotovoltaico da 40 o 60 Wp in silicio cristallino.

N°1 telaio di supporto per moduli in alluminio.

N°1 regolatore di carica con tecnologia PWM e protezione LVD

N°1 pacco batterie 12V 42Ah al Piombo sigillate senza manutenzione.

N°1 faretto stagno con convertitore DC-DC per lampade a led, commutabile 3 - 6 - 9 - 12 W orientabile.

N°1 gruppo ottico a led ad elevatissimo rendimento, max 100 Lm/W 6500°K alloggiamento per batterie e regolatore interno al palo.

Verniciatura in tinta RAL a scelta.

**Altezza**

2800 mm

**Larghezza pannello**

526 mm

**Lunghezza pannello**

652 mm

